

IQS-1*-WAY Průtokový šroub - Mosazný MS/AG (10 bar) -20°C/ +60°C (*jedno až 3-cestný)

Kód produktu: 33612



- Pracovní teplota: -20°C až +60°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Kapaliny, plyny
- Norma výrobku: Kompatibilita RoHS
- Použití produktu: Pro Push-In spojky systému IQS - nastavitelné připojení L
- Zkrácená poznámka: Všechny šrouby IQS řady mají pouze BSPP závit (G)

Dopravované médium: stlačený vzduch, oleje, neutrální plyny, voda. V tabulce údaje značený * např. D* [mm] 4-6-8* je rozsah šroubu, pro Banja, pro které je určen (řada IQS). Vícenásobné šrouby a banja jsou vždy stejné řady. Mají výhodu, že jedno přípojně místo může rozvést médium do 2 až tří směrů. Natočení banja vždy před utažením šroubů. Utahovací moment pro mosazné šrouby: 1/8" - 6 Nm, 1/4" - 8 Nm, 3/8" - 10 Nm, 1/2" - 25 Nm.

Varianty zboží

Objednáací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	D.*	Provedení	Typ	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSVT-181-MS-183	G 1/8"	10 bar	95 kPa	4-6-8 mm	IQS	1-way	0,014 kg	1	ks	29,00 Kč	●
IQSVT-141-MS-183	G 1/4"	10 bar	95 kPa	6-8-10 mm	IQS	1-way	0,027 kg	1	ks	37,30 Kč	●
IQSVT-381-MS-183	G 3/8"	10 bar	95 kPa	8-10-12 mm	IQS	1-way	0,027 kg	1	ks	52,90 Kč	●
IQSVT-121-MS-183	G 1/2"	10 bar	95 kPa	12 mm	IQS	1-way	0,075 kg	1	ks	72,00 Kč	●
IQSVT-182-MS-183	G 1/8"	10 bar	95 kPa	4-6-8 mm	IQS	2-way	0,02 kg	1	ks	38,00 Kč	●
IQSVT-142-MS-183	G 1/4"	10 bar	95 kPa	6-8-10 mm	IQS	2-way	0,038 kg	1	ks	51,10 Kč	●
IQSVT-382-MS-183	G 3/8"	10 bar	95 kPa	8-10-12 mm	IQS	2-way	0,065 kg	1	ks	76,00 Kč	●
IQSVT-122-MS-183	G 1/2"	10 bar	95 kPa	12 mm	IQS	2-way	0,11 kg	1	ks	103,00 Kč	●
IQSVT-183-MS-183	G 1/8"	10 bar	95 kPa	4-6-8 mm	IQS	3-way	0,025 kg	1	ks	52,90 Kč	●
IQSVT-143-MS-183	G 1/4"	10 bar	95 kPa	6-8-10 mm	IQS	3-way	0,05 kg	1	ks	70,40 Kč	●

IQSVT-383-MS-183	G 3/8"	10 bar	95 kPa	8-10-12 mm	IQS	3-way	0,085 kg	1	ks	102,00 Kč	
IQSVT-123-MS-183	G 1/2"	10 bar	95 kPa	12 mm	IQS	3-way	0,145 kg	1	ks	139,90 Kč	