

BANJO IQS "T" PLAST - Push-In - spojka bez šroubu D4 až D12, 10 Bar

Kód produktu: 33614



- Pracovní teplota: -20°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast, Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Kapaliny, plyny
- Norma výrobku: Kompatibilita RoHs
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému Push-In a IQS
- Zkrácená poznámka: Banjo je navrženo pro řadu IQS (+šrouby i těsnění)

Dopravované médium: stlačený vzduch s obsahem oleje, neutrální plyny, voda. Teplota pro kapaliny je maximální a hraniční 60°C. Lépe nižší.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Série	D.*	Provedení	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSVTK-184-183	4-4	10 bar	95 kPa	IQS	4 mm	Pro 1/8" šroub	0,007 kg	1	ks	23,00 Kč	●
IQSVTK-186-183	6-6	10 bar	95 kPa	IQS	6 mm	Pro 1/8" šroub	0,008 kg	1	ks	23,00 Kč	●
IQSVTK-188-183	8-8	10 bar	95 kPa	IQS	8 mm	Pro 1/8" šroub	0,011 kg	1	ks	24,00 Kč	●
IQSVTK-146-183	6-6	10 bar	95 kPa	IQS	6 mm	Pro 1/4" šroub	0,009 kg	1	ks	24,00 Kč	●
IQSVTK-148-183	8-8	10 bar	95 kPa	IQS	8 mm	Pro 1/4" šroub	0,011 kg	1	ks	25,00 Kč	●
IQSVTK-1410-183	10-10	10 bar	95 kPa	IQS	10 mm	Pro 1/4" šroub	0,017 kg	1	ks	37,80 Kč	●
IQSVTK-388-183	8-8	10 bar	95 kPa	IQS	8 mm	Pro 3/8" šroub	0,012 kg	1	ks	25,00 Kč	●
IQSVTK-3810-183	10-10	10 bar	95 kPa	IQS	10 mm	Pro 3/8" šroub	0,018 kg	1	ks	32,00 Kč	●
IQSVTK-3812-183	12-12	10 bar	95 kPa	IQS	12 mm	Pro 1/2" šroub	0,025 kg	1	ks	34,00 Kč	●