

ROZDĚLOVACÍ JEDNOTKA IQS-4 Fo/AR - Push-In rozvodka L s příp. R závitem 20 bar, (-20°/+80°C)

Kód produktu: 33615



- Pracovní teplota: -20°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast, Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Vzduch, neutrální plyny
- Norma výrobku: Kompatibilita RoHs
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému Push-In a IQS

Jednoduchý systém spojování přes závit z centrálního místa. Použití pro vzduchotechniku, rozvod vzduchu, ovládací prvky především v nástrojárnách - CNC stroje apod. Rozvod pomocí plastových trubek vnějšího "D"* průměru z materiálu PA, PU, PE. Těleso - technopolymer PA 66. Nerezové přídržovací kroužky. NBR „O“ kroužky - jako těsnění. Rozvodky je dělena na 2x2 ID pro natočené směru trubek.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	D.*	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSLV4-184-183	4-4-4-4	R 1/8"	20 bar	95 kPa	4 mm	IQS	0,028 kg	1	ks	133,00 Kč	●
IQSLV4-186-183	6-6-6-6	R 1/8"	20 bar	95 kPa	6 mm	IQS	0,031 kg	1	ks	135,00 Kč	●
IQSLV4-188-183	8-8-8-8	R 1/8"	20 bar	95 kPa	8 mm	IQS	0,037 kg	1	ks	154,00 Kč	●
IQSLV4-144-183	4-4-4-4	R 1/4"	20 bar	95 kPa	4 mm	IQS	0,048 kg	1	ks	135,00 Kč	●
IQSLV4-146-183	6-6-6-6	R 1/4"	20 bar	95 kPa	6 mm	IQS	0,05 kg	1	ks	139,20 Kč	●
IQSLV4-148-183	8-8-8-8	R 1/4"	20 bar	95 kPa	8 mm	IQS	0,055 kg	1	ks	159,00 Kč	●
IQSLV6-148-183	8-8-8-8-8-8	R 1/4"	20 bar	95 kPa	8 mm	IQS	0,075 kg	1	ks	174,00 Kč	●
IQSLV4-1410-183	10-10-10-10	R 1/4"	20 bar	95 kPa	10 mm	IQS	0,06 kg	1	ks	175,00 Kč	●
IQSLV4-384-183	4-4-4-4	R 3/8"	20 bar	95 kPa	4 mm	IQS	0,075 kg	1	ks	147,00 Kč	●
IQSLV4-386-183	6-6-6-6	R 3/8"	20 bar	95 kPa	6 mm	IQS	0,08 kg	1	ks	150,00 Kč	●
IQSLV4-388-183	8-8-8-8	R 3/8"	20 bar	95 kPa	8 mm	IQS	0,06 kg	1	ks	159,00 Kč	●
IQSLV4-3810-183	10-10-10-10	R 3/8"	20 bar	95 kPa	10 mm	IQS	0,09 kg	1	ks	180,00 Kč	●

IQSLV4-128-183	8-8-8-8	R 1/2"	20 bar	95 kPa	8 mm	IQS	0,06 kg	1	ks	172,00 Kč	
IQSLV4-1210-183	10-10-10-10	R 1/2"	20 bar	95 kPa	10 mm	IQS	0,13 kg	1	ks	184,00 Kč	