

57550 - OTOČNÉ SINGLE BANJO MS/NI - Celokovová Push-IN přípojka 20 Bar, (-20/+80°C)

Kód produktu: 57550



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru

Push-In rychlospojka umožňující rychlé spojování a rozpojování s plastovými hadicemi. Vzduchotechnika, ovládací prvky především v nástrojárnách - CNC stroje apod.
*D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN.
Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5755000001	*D4	M5x0,8	20 bar	99 kPa	8	3,5 mm	0,012 kg	ks	89,80 Kč	●
5755000002	*D4	AG 1/8"	20 bar	99 kPa	5	6 mm	0,014 kg	ks	102,50 Kč	●
5755000012	*D5	M5x0,8	20 bar	99 kPa	8	3,5 mm	0,011 kg	ks	89,80 Kč	●
5755000013	*D5	AG 1/8"	20 bar	99 kPa	5	8 mm	0,015 kg	ks	102,50 Kč	●
5755000014	*D6	AG 1/4"	20 bar	99 kPa	6	8 mm	0,015 kg	ks	121,90 Kč	●
5755000015	*D6	M5x0,8	20 bar	99 kPa	8	3,5 mm	0,015 kg	ks	89,80 Kč	●
5755000003	*D6	AG 1/8"	20 bar	99 kPa	5	6 mm	0,015 kg	ks	102,50 Kč	●
5755000004	*D6	AG 1/4"	20 bar	99 kPa	6	8 mm	0,016 kg	ks	123,30 Kč	●
5755000005	*D8	AG 1/8"	20 bar	99 kPa	5	6 mm	0,016 kg	ks	102,50 Kč	●
5755000006	*D8	AG 1/4"	20 bar	99 kPa	6	8 mm	0,016 kg	ks	123,30 Kč	●
5755000007	*D8	AG 3/8"	20 bar	99 kPa	7	9 mm	0,017 kg	ks	129,10 Kč	●

5755000008	*D10	AG 1/4"	20 bar	99 kPa	6	8 mm	0,021 kg	ks	129,10 Kč	
5755000009	*D10	AG 3/8"	20 bar	99 kPa	7	9 mm	0,027 kg	ks	142,40 Kč	
5755000011	*D12	AG 3/8"	20 bar	99 kPa	7	9 mm	0,027 kg	ks	167,60 Kč	