

60050 - SPOJKA SS PŘES PŘEPÁŽKU - Push-In nerezová spojka hadic 20 Bar (-15°/+190°C)

Kód produktu: 50750



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -15°C až +190°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L/1.4401
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: -0,99 bar až 20 bar
- Použití produktu: Pro korozivní kapaliny v agresivním prostředí - chemický, petrochemický, farmacie, automobilní prům.
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP nerez 60000

60000 série je plně z nerezové oceli AISI 316L. Rychlé připojení a odpojení. Koncovka pro korozivní kapaliny používané v agresivním prostředí. Je ideální pro přímý kontakt s potravinami a tekutinami. Lze použít i ve slaném prostředí, na strojích, které vyžadují časté mytí s agresivními čisticími prostředky. Vhodný pro zemědělský, hornický, chemický, petrochemický, farmaceutický odvětví. Kóta D* - označuje vnější průměr kalibrované hadice (plastové trubky).



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	D.*	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
6005000001	4-4	M12x1	20 bar	99 kPa	17	*D4 mm	0,035 kg	1-10	ks	463,00 Kč	●
6005000002	6-6	M14x1	20 bar	99 kPa	17	*D6 mm	0,07 kg	1-10	ks	473,80 Kč	●
6005000003	8-8	M16x1	20 bar	99 kPa	19	*D8 mm	0,09 kg	1-10	ks	569,90 Kč	●
6005000004	10-10	M20x1	20 bar	99 kPa	24	*D10 mm	0,1 kg	1-10	ks	722,00 Kč	●
6005000005	12-12	M22x1	20 bar	99 kPa	26	*D12 mm	0,12 kg	1-10	ks	888,00 Kč	●
6005000007	16-16	M27x1,5	20 bar	99 kPa	32	*D16 mm	0,136 kg	1-10	ks	1 363,50 Kč	●