

# 50560N - OTOČNÉ DVOJITÉ PRŮTOKOVÉ OKO - Push-In, se šroubem AG, mosazné, 20 bar, (-20°/+80°C)

Kód produktu: 50560



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Termoplast, niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, oleje
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumatice, měřicí a regulační technice
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 50000

Dvojitě hrdlo pro připojení ve tvaru "T" s vnějším paralelním závitem, těsněno gumičkou v zápichu závitu. Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Těleso - mosaz galvanicky niklovaná, plastové černé kolety.



## Varianty zboží

| Objednací kód | Vnější závít | Určeno na hadici [mm] | Provozní tlak | Šestihran | Délka závitu | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|----------|----|-------------------|-------|
| 5056000N02    | G 1/8"       | *D4-D4                | 20 bar        | 5         | 6 mm         | 0,016 kg | ks | 109,00 Kč         | ●     |
| 5056000N08    | G 1/8"       | *D4-D4                | 20 bar        | 5         | 6 mm         | 0,016 kg | ks | 116,90 Kč         | ●     |
| 5056000N09    | G 1/4"       | *D4-D4                | 20 bar        | 5         | 6 mm         | 0,017 kg | ks | 130,00 Kč         | ●     |
| 5056000N03    | G 1/8"       | *D6-D6                | 20 bar        | 5         | 6 mm         | 0,02 kg  | ks | 116,90 Kč         | ●     |
| 5056000N04    | G 1/4"       | *D6-D6                | 20 bar        | 6         | 8 mm         | 0,021 kg | ks | 126,20 Kč         | ●     |
| 5056000N05    | G 1/8"       | *D8-D8                | 20 bar        | 5         | 6 mm         | 0,02 kg  | ks | 113,20 Kč         | ●     |
| 5056000N06    | G 1/4"       | *D8-D8                | 20 bar        | 6         | 8 mm         | 0,023 kg | ks | 134,10 Kč         | ●     |