

AERSTOP SE30 EXPAND. EPDM - Expandované EPDM, 1x1,6m, spec. hmotnost 175Kg/m3, (-50° / +110°C)

Kód produktu: 20298



- Výrobce: **TECMA - SOGIMI**
- Pracovní teplota: -50°C až +110°C, krátkodobě +120°C
- Materiál produktu: EPDM
- Tvrdost: 18° Shore C, - 30-50 Shore00 ASTM D 2240
- Pevnost: Stlačení 50%: 130 kPa (rozsah 80-160), ve stříhu (ISO 34-1) 2,2kN/m
- Tažnost: 180% (max.)
- Měrná hmotnost: 175 Kg/m3 (+/-25)
- Vlastnosti: Ustrnutí v tlaku: NF R99-211-80 (22h/50%/40°C) = 13% <60%
- Použití produktu: Měkčená pryž pro tlumení vibrací, chvění a hluku
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Absorpce vody dle ASTM D1056-07 je 2,5%, <5%

AERSTOP - Expandované "měkké" pryže se strukturou uzavřených pórů. Formáty desek: 1m x 1,6 m = (1ks).

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/1X1.6-D047-124	2 mm	1000 mm	1600 mm	0,56 kg	1	1,6	ks	377,00 Kč	
003/1X1.6-D047-124	3 mm	1000 mm	1600 mm	0,84 kg	1	1,6	ks	560,00 Kč	
3,5/1X1.6-D047-124	3,5 mm	1000 mm	1600 mm	1,09 kg	1	1,6	ks	572,00 Kč	
004/1X1.6-D047-124	4 mm	1000 mm	1600 mm	1,12 kg	1	1,6	ks	771,00 Kč	
005/1X1.6-D047-124	5 mm	1000 mm	1600 mm	1,4 kg	1	1,6	ks	888,00 Kč	