

VSUVKA ESIGE-NIAB NEREZ - Nerezová, oboustranně zavírající rychlospojka IG, DN 10, PN35, čep 15 mm

Kód produktu: 33167



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305, 1.4310 a 1.4034
- Materiál těsnění: FKM - Viton
- Médium: Vzduch, plyny, chemická média, laky, farmacie
- Maximální průtok: 1070 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm
- Použití produktu: Dvojitě uzavírání zabraňuje úniku média při odpojování pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z nerezové oceli 1.4305. Provedení s nákrůžkem: ochrana těla ventilu. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavbě zařízení, měřicí, regulační a regulační technologie, farmacie, lékařské technologie, chemický průmysl, potravinářský průmysl a také pro zvýšení čistoty a hygienických předpisů. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny: nerezová ocel 1.4310, Kuličky: nerezová ocel 1.4034, těsnění FKM (Viton). Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Rychlospojky jsou oboustranně uzavíratelné.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESIGE38NIAB	10 mm	G 3/8"	35 bar	Ano	24	54,5 mm	0,09 kg	ks	1 513,00 Kč	●
ESIGE12NIAB	10 mm	G 1/2"	35 bar	Ano	24	54,5 mm	0,082 kg	ks	1 513,00 Kč	●
ESIGE34NIAB	10 mm	G 3/4"	35 bar	Ano	32	58,5 mm	0,145 kg	ks	1 619,00 Kč	●