

ZÁSUVKA RYCHLOSPOJKY FEMALE RK 12 - Hydraulická bezodkapová rychlospojka s Metrickými závit, DIN 2353L

Kód produktu: 33362

- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Oleje
- Bezpečnost: 5 : 1
- Použití produktu: Rychlospojka pro vysokotlaké aplikace s oleji
- Materiál produktu: Ocel, Zn-Fe (Cr.III) Zn-Ni



FEMALE - samice - rychlospojka pro vsuvku označenou MALE*. Tato rychlospojka s bajonetovým zámkem je určena k rychlému spojení a rozpojení potrubí hydraulických soustav zemědělských, stavebních, lesnických a dalších strojů a zařízení. Předností této rychlospojky je především její konstrukce přizpůsobená těžkým provozním podmínkám, odolnost proti poškození, nízká tlaková ztráta a nepatrný únik oleje při spojení a rozpojení. D* - průměr těla rychlospojky.



Varianty zboží

Objednací kód	Druhý průměr	Rozměr vněj. závitu	Trubka	Provozní tlak	Celková délka	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RK12F-M16-14	40 mm	M16x1,5 mm	10L mm	180 bar	102 mm	(L)	0,34 kg	1	ks	640,00 Kč	●
RK12F-M18-14	40 mm	M18x1,5 mm	12L mm	180 bar	102 mm	(L)	0,36 kg	1	ks	620,00 Kč	●
RK12F-M22-14	40 mm	M22x1,5 mm	15L mm	180 bar	88 mm	(L)	0,405 kg	1	ks	620,00 Kč	●