

ZÁSTRČKA RYCHLOSPOJKY MALE RK 12 - Hydraulická bezodkapová vsuvka s Metrickými závity, DIN 2353L

Kód produktu: 33363



- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Oleje
- Bezpečnost: 5 : 1
- Použití produktu: Rychlospojková vsuvka pro vysokotlaké aplikace s oleji
- Materiál produktu: Ocel, Zn-Fe (Cr.III) Zn-Ni

MALE - samec -vsuvka pro Rychlospojka označenou FEMALE*. Tato rychlospojka s bajonetovým zámkem je určena k rychlému spojení a rozpojení potrubí hydraulických soustav zemědělských, stavebních, lesnických a dalších strojů a zařízení. Předností této rychlospojky je především její konstrukce přizpůsobená těžkým provozním podmínkám, odolnost proti poškození, nízká tlaková ztráta a nepatrný únik oleje při spojení a rozpojení. D* - průměr těla rychlospojky.

Varianty zboží

Objednací kód	Druhý průměr	Trubka	Provozní tlak	Celková délka	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RK12M-M16-14	30* mm	12L mm	180 bar	64 mm	(L)	0,222 kg	1	ks	343,00 Kč	
RK12M-M18-14	30* mm	12L mm	180 bar	64 mm	(L)	0,23 kg	1	ks	343,00 Kč	
RK12M-M22-14	30* mm	15L mm	180 bar	65 mm	(L)	0,238 kg	1	ks	343,00 Kč	