

# FEMALE ZÁSUVKA ISO 7241-1A, DIN 2353L - Panelová kuličková hydraulická rychlospojka s vnějším metrickým závitem, 250 Bar (PPV3)

Kód produktu: 33364



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Médium: Oleje, emulze
- Norma výrobku: ISO 8434-1-L
- Použití produktu: Hydraulická rychlospojka s vnějším prodlouženým Metrickým závitem
- Zkrácená poznámka: NBR O-kroužek
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Hydraulická vysokotlaká rychlospojka "FEMALE", rychlospojka pro hydraulické hadice. Tato rychlospojka s kuličkovým zámkem systému „push – pull“ je určena k rychlému spojení a rozpojení potrubí hydraulických soustav zemědělských, stavebních, lesnických a dalších strojů a zařízení.



## Varianty zboží

| Objednací kód | DN    | Vnější závit | Trubka | Provozní tlak | Připoj. závit | Šestihran | Celková délka | Série | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|-------|--------------|--------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|----------|----|-------------------|-------|
| PF1312LM36-14 | 13 mm | M36x1,5      | 12L mm | 250 bar       | M18x1,5       | 41        | 89,5 mm       | (L)   | 0,395 kg | ks | 687,10 Kč         | ●     |
| PF1315LM36-14 | 13 mm | M36x1,5      | 15L mm | 250 bar       | M22x1,5       | 41        | 89,5 mm       | (L)   | 0,4 kg   | ks | 696,70 Kč         | ●     |