

MALE ZÁSTRČKA ISO 7241-1A, DIN 2353L - Kuličková hydraulická rychlospojková vsuvka s vnějším metrickým závitem, 250 Bar (PPV3)

Kód produktu: 33365



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Médium: Oleje, emulze
- Norma výrobku: ISO 8434-1-L
- Použití produktu: Hydraulická rychlospojka s vnějším Metrickým závitem
- Zkrácená poznámka: NBR O-kroužek
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Hydraulická vysokotlaká rychlospojková vsuvka "MALE", pro rychlospojky FEMALE (i panelové). Tyto zástrčky jsou určené k rychlému spojení a rozpojení potrubí hydraulických soustav zemědělských, stavebních, lesnických a dalších strojů a zařízení. Bývají zpravidla našroubovány na hydraulických hadicích, které se následně připojují k vozidlům (traktorům) do FEMALE ZÁSUVKY.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Trubka	Provozní tlak	Přípoj. závít	Šestihran	Celková délka	Velikost [modul]	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PM1310L-14	13 mm	10L mm	250 bar	M16x1,5	19	49 mm	BG 3, ISO12,5	(L)	0,09 kg	ks	260,50 Kč	●
PM1310LPD-14	13 mm	10L mm	250 bar	M16x1,5	19	57 mm	BG 3, ISO12,5	(L)	0,106 kg	ks	289,40 Kč	●
PM1312L-14	13 mm	12L mm	250 bar	M18x1,5	22	50 mm	BG 3, ISO12,5	(L)	0,1 kg	ks	260,50 Kč	●
PM1312LPD-14	13 mm	12L mm	250 bar	M18x1,5	22	58 mm	BG 3, ISO12,5	(L)	0,106 kg	ks	289,40 Kč	●
PM1315L-14	13 mm	15L mm	250 bar	M22x1,5	27	50 mm	BG 3, ISO12,5	(L)	0,1 kg	ks	260,50 Kč	●
PM1318L-14	13 mm	18L mm	250 bar	M26x1,5	33	50 mm	BG 3, ISO12,5	(L)	0,096 kg	ks	260,50 Kč	●