

FLEXADUR VENA MTD ECO M1&F1 - Těžkohořlavá odsávací neoprén. hadice (UL94) HL1 až 3, (-55°/+125°C) EN 45545

Kód produktu: 12184



- Výrobce: **VENAIR**
- Pracovní teplota: -55°C až +125°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: Neopren
- Spirála: Ocelový drát
- Použití produktu: Odsávání plynů a par s certifikací pro dráhy železnic
- Vnitřní barva: Růžová
- Vnější barva: Růžová

Vena® MTD se vyrábí se dvěma textilními výztužemi z vlákenného skla pokrytými neoprénem, potažené ocelovým drátem vloženým mezi dvě vrstvy neoprénu. Vnější barva není černá ale je růžová. Odsávání vzduchu a par při vyšších teplotách se zaměřením pro železniční obor. Hadice splňuje potřebné normy ohledně halogenů HL1, HL2 i HL3, EU 2002/95 / ECC a pro omezení používání nebezpečných látek (RoHS). Tyto hadice se zvláště doporučuje na odsávání výfukových plynů motoru do +125°C, pro chlazení elektronických jednotek a odsávání plynového svařování. Hadice se nezkracuje, dodává se pouze jako balení.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
016/2N4-J0125-02458	16 mm	19 mm	1,8 bar	55 kPa	30 mm	0,36 kg	4	m	865,00 Kč	●
028/2N4-J0125-02458	28 mm	31 mm	1,72 bar	52 kPa	39 mm	0,48 kg	4	m	1 080,00 Kč	●
040/2N4-J0125-02458	40 mm	43 mm	1,55 bar	46 kPa	55 mm	0,52 kg	4	m	1 170,00 Kč	●
050/2N4-J0125-02458	50 mm	53 mm	1,42 bar	41 kPa	68 mm	0,54 kg	4	m	1 283,00 Kč	●
060/2N4-J0125-02458	60 mm	63,12 mm	1,31 bar	37 kPa	81 mm	0,62 kg	4	m	1 412,00 Kč	●
063/2N4-J0125-02458	63 mm	66,8 mm	1,28 bar	36 kPa	85 mm	0,65 kg	4	m	1 463,00 Kč	●
065/2N4-J0125-02458	65 mm	68,8 mm	1,26 bar	35 kPa	88 mm	0,71 kg	4	m	1 527,00 Kč	●
070/2N4-J0125-02458	70 mm	73,8 mm	1,21 bar	33 kPa	95 mm	0,72 kg	4	m	1 584,00 Kč	●
076/2N4-J0125-02458	76 mm	81 mm	1,41 bar	40 kPa	115 mm	0,75 kg	4	m	1 596,00 Kč	●
080/2N4-J0125-02458	80 mm	85,6 mm	1,36 bar	38 kPa	121 mm	0,79 kg	4	m	1 609,00 Kč	●
100/2N4-J0125-02458	100 mm	105,6 mm	1,13 bar	31 kPa	151 mm	0,85 kg	4	m	1 658,00 Kč	●
102/2N4-J0125-02458	102 mm	107,6 mm	1,11 bar	31 kPa	154 mm	0,9 kg	4	m	1 664,00 Kč	●

105/2N4-J0125-02458	105 mm	109,6 mm	1,08 bar	30 kPa	158 mm	1,2 kg	4	m	1 675,00 Kč	
110/2N4-J0125-02458	110 mm	115,6 mm	1,03 bar	28 kPa	166 mm	1,35 kg	4	m	1 729,00 Kč	
127/2N4-J0125-02458	127 mm	132,6 mm	0,88 bar	24 kPa	192 mm	1,45 kg	4	m	1 925,00 Kč	
160/2N4-J0125-02458	160 mm	166 mm	0,65 bar	17 kPa	241 mm	1,5 kg	4	m	2 186,00 Kč	
203/2N4-J0125-02458	203 mm	206 mm	0,43 bar	11 kPa	306 mm	1,6 kg	4	m	2 774,00 Kč	