

REDUKČNÍ VSUVKA PVC-U RP-AG/IG - PN10 závitové šroubení s palcovými závity

Kód produktu: 33648



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Bezpečnost: 2 : 1
- Materiál produktu: PVC-U
- Materiál těsnění: -
- Pevnost: 2,4 MPa
- Norma výrobku: DIN 8062, EN 1452-2
- Médium: Voda, oleje, roztoky kyselin, zásad a solí
- Použití produktu: Plastová šroubovací spojka pro spojení s plastovými trubkami
- Zkrácená poznámka: Nesmí se aplikovat pro stlačený vzduch a jiné plyny pod tlakem!

Polyvinylchlorid - neměkčený "PVC-U" je dobře odolný kyselinám, olejům, alkalickým i anorganickým chemikáliím a solím. Výborně snáší například vysoké koncentrace H2SO4 až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oděru, korozi a je ideální pro nadzemní i podzemní zařízení. Použití pro potrubní systém z PVC, které je rychlé, jednoduché a bezpečné spojování lepením s minimálními nároky na nářadí a vybavení. Plastové trubky mají normovaný vnější průměr a tloušťku stěny. PN je hodnota provozního přetlaku, při kterém může být zařízení provozováno při teplotě 20°C a životnosti 50 let. Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody dle ČSN EN ISO 15877 musí mít Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C).

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Celková délka	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RAG12-IG14-PVC-183	G 1/4"	G 1/2" (Rp)	10 bar	80 kPa	L=27/15 mm	1	0,01 kg	ks	30,00 Kč	●
RAG34-IG12-PVC-183	G 1/2"	G 3/4" (Rp)	10 bar	80 kPa	L=28/16 mm	1	0,013 kg	ks	30,00 Kč	●
RAG10-IG34-PVC-183	G 3/4"	G 1" (Rp)	10 bar	80 kPa	L=31/19 mm	1	0,018 kg	ks	36,00 Kč	●
RAG54-IG10-PVC-183	G 1"	G 1.1/4" (Rp)	10 bar	80 kPa	L=34/22 mm	1	0,033 kg	ks	54,00 Kč	●
RAG32-IG54-PVC-183	G 1.1/4"	G 1.1/2" (Rp)	10 bar	80 kPa	L=36/22 mm	1	0,027 kg	ks	72,00 Kč	●
RAG20-IG32-PVC-183	G 1.1/2"	G 2" (Rp)	10 bar	80 kPa	L=40/26 mm	1	0,07 kg	ks	93,00 Kč	●