

ZÁVITOVÉ PRODLOUŽENÍ AG/IG-SS-1.4571 - Nerezové prodloužení AG/IG PN 40 Bar

Kód produktu: 33649



- Pracovní teplota: -40°C až +300°C
- Materiál produktu: Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)
- Médium: Kapaliny, plyny
- Norma výrobku: Kompatibilní s RoHS
- Použití produktu: Závitové prodloužení - přechod BSP/BSP
- Zkrácená poznámka: Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům.

Použití především pro agresivní média nebo potravinářský průmysl (všechny tekutiny v agresivním prostředí). Chemická odolnost: Vhodné: proti korozi, středně silným kyselinám a louhům, do přímořského prostředí, pro styk s potravinami a pokrmů. Nevhodné - proti kyselině dusičné a nitrosným plynům.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [M]	Rozměr nátrubku	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AG18IG18/SS-183	G 1/8"	G 1/8"	40 bar	14	0,016 kg	1	L=15 mm	ks	130,00 Kč	●
AG14IG14/SS-183	G 1/4"	G 1/4"	40 bar	17	0,027 kg	1	L=18 mm	ks	132,00 Kč	●
AG14IG38/SS-183	G 1/4"	G 3/8"	40 bar	19	0,028 kg	1	L=20 mm	ks	148,50 Kč	●
AG38IG38/SS-183	G 3/8"	G 3/8"	40 bar	22	0,03 kg	1	L=20 mm	ks	310,00 Kč	●
AG12IG12/SS-183	G 1/2"	G 1/2"	40 bar	27	0,05 kg	1	L=22 mm	ks	280,00 Kč	●
AG34IG34/SS-183	G 3/4"	G 3/4"	40 bar	36	0,105 kg	1	L=25 mm	ks	405,00 Kč	●