

STANDARD MINI TRN SQFAB - Mosazná rychl. vsuvka s ventilem a pružinou DN5, přípojka Push-On 35 Bar

Kód produktu: 33197



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS58
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Vzduch, kapaliny
- Použití produktu: Mini vsuvka s převlečnou maticí pro zajištění hadice Push-On

Jednoruční, oboustranně uzavírací, rychlospojkový systém DN 5 s průměrem čepu 9 mm z mosazi MS 58. Robustní a bezpečný systém Push-On zajištění hadice do 35 barů. Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavebnictví, řídicí technologii, chlazení rozvaděčů atd. Dvojitě vypnutí, aby při odpojování nedošlo k úniku média. Dvojitě uzavírací zátky však nemohou spojit se standardními spojkami DN 5. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM4SQFAB	4x6	35 bar	14/12	2x	135 mm	0,04 kg	1-10	ks	151,90 Kč	●
ESM6SQFAB	6x8	35 bar	14/12	2x	135 mm	0,042 kg	1-10	ks	151,90 Kč	●