


# STANDARD MINI TRN TQFAB - Rychlospojka DN5 rychlospojka s pružinou proti zalomení hadic 35 Bar (-20°C/+100°C)

Kód produktu: 33096



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58, nerez - pružina 1.4310 (kuličky 1.3541)
- Materiál těsnění: NBR na poptávku EPDM, Viton
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Vzduch
- Maximální průtok: 330 L/min.
- Použití produktu: Mini rychlospojka s pružinou proti zalomení hadic

Jednoruční, oboustranně uzavírací, rychlospojkový systém DN 5 s průměrem čepu 9 mm z mosazi MS 58. Robustní a bezpečný systém Push-On zajištění hadice do 35 barů. Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavebnictví, řídicí technologii, chlazení rozvaděčů atd. Dvojitě vypnutí, aby při odpojování nedošlo k úniku média. Dvojitě uzavírací zátky však nemohou spojit se standardními spojkami DN 5. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.



## Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM4TQFAB	5 mm	4x6	35 bar	14/12	2x	120 mm	0,039 kg	10	ks	205,90 Kč	●
ESM6TQFAB	5 mm	6x8	35 bar	14/14	2x	130 mm	0,044 kg	10	ks	216,60 Kč	●