

FITINKA T-90 - PN25 - Odlévaná spojka PN 25 Bar z temperované litiny (3x IG) Rp

Kód produktu: 33659



- Pracovní teplota: -30°C až +300°C
- Materiál produktu: Temperované litina (pozink.)
- Materiál těsnění: -
- Médium: Voda, ropné produkty, plyny
- Použití produktu: Horká voda, vzduch, plyny
- Zkrácená poznámka: Šroubení (v základu z ocele) je určené pro tlakové aplikace a pro horká média v průmyslu.

Šroubení pro použití s plyny se těsnění pomocí teflonové pásky nebo se závity lepí.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
T14ST-183	10 mm	Rp 1/4"	25 bar	0,055 kg	1	ks	53,00 Kč	●
T38ST-183	10 mm	Rp 3/8"	25 bar	0,075 kg	1	ks	46,00 Kč	●
T12ST-183	12 mm	Rp 1/2"	25 bar	0,155 kg	1	ks	35,00 Kč	●
T12ST-319	12 mm	Rp 1/2"	25 bar	0,155 kg	1	ks	32,00 Kč	●
T34ST-183	19 mm	Rp 3/4"	25 bar	0,195 kg	1	ks	52,00 Kč	●
T10ST-183	25 mm	Rp 1"	25 bar	0,27 kg	1	ks	81,00 Kč	●
T54ST-183	32 mm	Rp 1.1/4"	25 bar	0,44 kg	1	ks	152,00 Kč	●
T32ST-183	32 mm	Rp 1.1/2"	25 bar	0,5 kg	1	ks	187,00 Kč	●
T20ST-183	50 mm	Rp 2"	25 bar	0,8 kg	1	ks	305,00 Kč	●
T52ST-183	63 mm	Rp 2.1/2"	25 bar	1,2 kg	1	ks	519,00 Kč	●
T30ST-183	75 mm	Rp 3"	25 bar	1,7 kg	1	ks	904,00 Kč	●
T40ST-183	100 mm	Rp 4"	25 bar	2,6 kg	1	ks	1 587,00 Kč	●