

69485 - PŘÍPOJKA AG/SS ADAPTER PŘÍMÝ - Nerezová koncovka pitnou vodu a kapaliny do 250 Bar

Kód produktu: 52401



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -15°C až +190°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L/1.4401
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Médium: Inertní plyny, chemicky agresivní kapaliny, oleje
- Norma výrobku: NSF 169-372, 1935/2004/CE, DM 174, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE
- Použití produktu: Hydraulické aplikace, pro pitnou vodu ve spojení s trubky
- Vlastnosti: -0,99 bar až 250 bar
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 69000

Jde o kompletní přípoj do kostky s těsněním z Vitonu pro potravinářské nebo hydraulické účely. Teplota šroubení - 60°/+300°C je limitována těsněním do 190°C. Kompatibilní s trubky z materiálů nerezová ocel, ocel, litina, hliník nebo mosaz. Při zapojení s PA nebo PTFE trubky je zapotřebí vsuvky do hadic artikl AIGNEP 69770. Poznámka: Redukce tlaků je vždy zvážit za nejslabší článek v připojovacím kompletu (PA nebo PTFE hadice apod.).



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Šestihran	Provozní tlak	Podtlak	Závitové těsnění	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
6948500001	D=4	AG 1/8"	10/13	100 bar	99 kPa	FKM	ks	254,10 Kč	●
6948500002	D=6	AG 1/8"	12/13	100 bar	99 kPa	FKM	ks	268,10 Kč	●
6948500003	D=6	AG 1/4"	12/15	100 bar	99 kPa	FKM	ks	333,80 Kč	●
6948500004	D=8	AG 1/8"	13/14	100 bar	99 kPa	FKM	ks	336,30 Kč	●
6948500005	D=8	AG 1/4"	14/15	100 bar	99 kPa	FKM	ks	359,90 Kč	●
6948500006	D=8	AG 3/8"	14/20	100 bar	99 kPa	FKM	ks	381,00 Kč	●
6948500007	D=10	AG 1/4"	16/19	250 bar	99 kPa	FKM	ks	468,30 Kč	●
6948500008	D=10	AG 3/8"	19/20	250 bar	99 kPa	FKM	ks	481,40 Kč	●
6948500009	D=12	AG 3/8"	20/22	250 bar	99 kPa	FKM	ks	600,80 Kč	●
6948500010	D=12	AG 1/2"	22/25	250 bar	99 kPa	FKM	ks	687,60 Kč	●