


PROFIL PIRELI U 19.0990 - Profil s kovovou výztuží s bočním těs. PVC/EPDM, -25/+70°C, 28,2/10 x 18 mm

Kód produktu: 27015



- Pracovní teplota: -25°C až +70°C
- Materiál produktu: PVC/EPDM
- Tvrdost: PVC 78° ShA/ EPDM 60° ShA
- Výztuha: Ocel
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní
- Vnější barva: Černá
- Materiál těsnění: U-PVC, břicho EPDM

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu U-PVC, břicho EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Druhý průměr	Kóta A	Kóta B	Materiál	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
19.0990-175	1-4 mm mm	*BT=18 mm	28,2	18	PVC/EPDM	0,283 kg	25	m	159,00 Kč	