

RECYKL BASIC - Odlehčená hydroizolační podlahovina, šíře 1250, 850 Kg/m3

Kód produktu: 20309



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Recyklovaná pryž pojená polyuretanem
- Pevnost: 6 kg/cm2 (0,6 N/mm2) v tahu
- Tažnost: <=60%
- Norma výrobku: DIN EN 1297, DIN EN ISO 3386-2, RoHS
- Měrná hmotnost: Hustota: cca 850 kg/m3
- Použití produktu: Podlahovina nízké hmotnosti
- Vnější barva: černá s barevnými skvrny

Součinitel kluzného tření: min.μ= 0,9 pro tloušťky 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm. Kontaktní plochy: dřevěná paleta / protiskluzová texturovaná podlaha nákladních aut (VDI 2700 list 14).



Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
003/125-B20000-181	3 mm	1250 mm	20.000 mm	2,5 kg	25	m2	171,00 Kč	
004/125-B15000-181	4 mm	1250 mm	15.000 mm	3,4 kg	18,75	m2	221,00 Kč	
005/125-B12000-181	5 mm	1250 mm	15.000 mm	4,25 kg	15	m2	273,00 Kč	
006/125-B10000-181	6 mm	1250 mm	15.000 mm	5,1 kg	12,50	m2	331,00 Kč	
008/125-B8000-181	8 mm	1250 mm	8.000 mm	6,8 kg	10	m2	393,00 Kč	
010/125-B6000-181	10 mm	1250 mm	8.000 mm	8,5 kg	7,500	m2	540,00 Kč	