

FITINKA SS/IG T90° REDUKCE ODBOČOVACÍ - Nerez 1.4408, vývod ze střední části "T" PN16 Bar

Kód produktu: 32695



- Pracovní teplota: -40°C až +370°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316, GX5CrNiMo19-11-2
- Médium: Voda, chemikálie, oleje, paliva
- Použití produktu: Závitová spojka - fitinka s paralelními závity Rp (G)

Ocel: Austenitická korozivzdorná, nemagnetická, chrom-niklová ocel GX5CrNiMo19-11-2. Použití a aplikace fitinek: vodoinstallační, plyny s domácími či průmyslovými zařízeními apod. Paralelní závity BSP - Rp ISO 7/1 (ve shodě jindy používaným značením G - "GAS").



Varianty zboží

Objednací kód	Přípoj. závit	DN	Vnitřní závit	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
T123812/SS	3/8"	10 mm	1/2"- 1/2"	0,105 kg	1		132,00 Kč	●
T341234/SS	1/2"	12 mm	3/4"- 3/4"	0,15 kg	1		178,00 Kč	●
T103410/SS	3/4"	19 mm	1" - 1"	0,23 kg	1		319,00 Kč	●
T643264/SS	5/4"	30 mm	6/4"- 6/4"	0,41 kg	1		483,00 Kč	●