

GK 40 KTW-ZÁSLEPKA - Bajonetová MS rychlosp. 40 Bar, roztěč 40 mm, (-5/+100°C) těsn. DIN 509930/6

Kód produktu: 33671



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Mosaz
- Médium: Pitná voda
- Pracovní teplota: -5°C až +100°C
- Norma výrobku: DIN 50930/6, DIN17660, DVGW-W270, KTW dle D2, Reg. DW-0310BT0218, REACH, RoHS
- Použití produktu: Univerzální rychlospojky
- Zkrácená poznámka: Vysoce kvalitní ergonomické spojky z mosazi CW617N s certifikátem pro pitnou vodu
- Materiál těsnění: Buna-N

Spojky vyrobené z kované mosazi CW617N, DIN 50930/6 a DIN 17660. Maximální průchod dokonalou tloušťkou stěny a bezpečné a pro hadici šetrné hadicové trny. Ergonomicky tvarované, bezpečnostní zářezy proti náhodnému uvolnění. Patentovaný vysoce výkonný gumový kroužek z NBR s vynikajícími elastickými vlastnostmi. DVGW-Test-Certified, Reg. Nr. DW-0310BT0218, podle DIN 50930/6, DIN 17660, DVGW-W270, KTW schváleno podle D2. Univerzální spojka pro pitnou vodu.

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Šířka	Vnější závit	Balení [MJ]	Hmotnost	Celková délka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GKO-KTW	40 bar	53,5 mm	--	1-10	0,09 kg	L=35 mm	ks	194,00 Kč	●