

FT AKRYLÁTOVÁ DESKA - Oboustranně lepicí deska s mřížkou i bez -(40°/+140°C)

Kód produktu: 20312

TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +140°C, krátkodobě +150°C
- Materiál produktu: Modifikovaný acrylát
- Médium: Gumy, filc, polyesterové vlákna, plstř, tkaniny
- Použití produktu: Lepicí fólie pro pryže - lepení na kov, pro výrobu těsnění
- Zkrácená poznámka: Přilnavost: pryže, sklo, kov, středně a nízkoenergetické materiály jako PP, PE, TPO, ABS, PVC, polystyren.

K prodeji pouze celé role. Cena za m2 je stejná při nanášení při polepu (je včetně práce). Návod k použití: Prolepení je nezbytné, aby všechny povrchy pro lepení byly čisté, suché, bez mastnoty či olejů. Pevnost spoje je závislá na vyvinutém kontaktu lepidla s povrchem. Použití a aplikace: Ideální pro pěnové lepení jako jsou těsnění, expandované desky, zvukově izolační a izolační materiály v automobilovém průmyslu, stavebnictví nebo všeobecně v průmyslu. Obě desky mají vysokou počáteční lepivost a vynikající odolnost vůči rozpouštědlům, chemikáliím, změkčovadlům, vlhkosti, teplotě a UV záření. Výhody: Umožňují řezání vodním paprskem nebo výsekem. Okamžitá počáteční přilnavost pro umístění dílu (druhé strany). Široký rozsah provozních teplot. Řízená tloušťka lepidla. Ostatní veškeré technické údaje naleznete v přílohách "Technický list FT 7951" a "Technický list FT 2018", kde výrobce uvádí všechny potřebné údaje k lepení. Nabízíme: lepení expandovaných desek z materiálu EPDM, Silikonu apod. Lze použít i pro kompaktní pryže, vhodné kontaktovat naši výrobu: vyroba@gms.cz, viz naše služby: <https://www.gms.cz/samolepici-vrstva-na-pryze>

Varianty zboží

Objednací kód	Počet vloček	Šířka	Tloušťka	Délka	Poznámka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,16/1000-7951-24	1	1000 mm	0,16 mm	250 m	FT 7951 s mřížkou	0,4 kg	250	m2	300,00 Kč	●
0,11/1000-2018-24	--	1000 mm	0,11 mm	250 m	FT 2018 bez mřížky	0,38 kg	250	m2	250,00 Kč	●