

PŘÍMÉ NAVAŘOVACÍ HRDLO HPP - Nerezový hydraul. komplet DIN 2353 (-60/+400°C), lehká i těžká řada 1.4571

Kód produktu: 33678



- Pracovní teplota: -40°C až +400°C
- Materiál těsnění: Zářezné kroužky
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny, těžká chemie
- Norma výrobku: DIN 2353 24°
- Použití produktu: Potravinářský a farmaceutický průmysl
- Zkrácená poznámka: Nejodolnější nerez s rozšířenými chemickými použití ve všech odvětví průmyslu.
- Materiál produktu: Nerez DIN 1.4571 (AISI 316Ti) X6CrNiMoTi

Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům. Mechanické vlastnosti oceli: Pevnost v tahu Rm 520 - 690 N/mm². Mez průtažnosti (kluzu) Rp0,2 min. 220 N/mm². Chemické odolnost: Na korozně více namáhané konstrukce a v prostředí se zvýšenou přítomností chloridů. Odolnost proti korozi ve středně silných kyselinách a loužích vyjma kys. dusičné a nitrosních plynů. Středně odolná proti důlkové korozi v chloridovém prostředí. Odolná proti mezikrystal. korozi v oblasti tepelného ovlivnění. Technologie zpracování: Je svařitelná bez nutnosti žhání při hlubokých průvarech. Zpracovává se stříháním, tvářením, obráběním. Lze ji použít pro styk s potravinami a pokrmy ale nelze ji však použít pro styk s pitnou vodou.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Série	Šestihran	Provozní tlak	Koncovky	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AME10LW-SS-03	M16x1,5	(L)	19	350 bar		ks	258,00 Kč	●
AME12LW-SS-03	M18x1,5	(L)	22	350 bar		ks	274,00 Kč	●
AME18LW.1-SS-03	M26x1,5	(L)	27	350 bar		ks	352,00 Kč	●
AME18LW-SS-03	M26x1,5	(L)	27	350 bar		ks	533,00 Kč	●
AME22LW-SS.1-03	M30x2	(L)	36	300 bar	Hrdlo	ks	566,00 Kč	●
AME22LW-SS-03	M30x2	(L)	36	300 bar		ks	748,00 Kč	●
AME28LW-SS-03	M36x2	(L)	46	160 bar		ks	1 148,00 Kč	●
AME10SW-SS-03	M18x1,5	(S)	22	420 bar		ks	348,00 Kč	●
AME12SW-SS-03	M20x1,5	(S)	24	420 bar		ks	401,00 Kč	●
AME14LW-SS-03	M22x1,5	(S)	27	420 bar		ks	588,00 Kč	●
AME16SW-SS-03	M24x1,5	(S)	30	420 bar		ks	544,00 Kč	●
AME20LW-SS-03	M30x2	(S)	36	350 bar		ks	872,00 Kč	●