


# BAUTEC 125 SHANNON - 4" (4.1/2") DN 76 - 85 - Tlaková hadice DN 76 až 85 pro dopravu betonu, -40°C až +70°C, 85/200 bar

Kód produktu: 40192



- Výrobce: **IVG COLBACHINI**
- Pracovní teplota: -40°C až +70°C
- Bezpečnost: 2,35 : 1
- Materiál produktu: SBR/NR - paraguma
- Materiál vnitřní: SBR/NR - paraguma, Odolná otěru (50+/- 5 mm3 dle DIN 53516)
- Materiál vnější: SBR/NR - paraguma
- Vodivost: Antistatická
- Médium: Beton, abrazivní materiály
- Použití produktu: Hadice pro dopravu betonu 85 Bar, poruchový 200 Bar
- Vnitřní barva: černá
- Vnější barva: černá
- Výztuha: Ocelový výplet



Hadice na beton s vysokotlakými čerpadly se 2 koncovkami kompatibilními s koncovkami Victaulic. Dodávány jako kompletní hadice s koncovkami. Používaná na čerpadlech pro zalevání základů, stěn, stropů. Vysoce odolná otěru, atmosférickým vlivům a ozónu. Hadice i koncovky jsou kompatibilní pro čerpadla betonu Schwing a Putzmeister. Koncovka pro BAUTEC 125 - BETON SPONA a BETON MANŽETA viz související výrobky. Odolná otěru (50+/- 5 mm3 dle DIN 53516).

## Varianty zboží

| Objednací kód       | DN    | Délka | Provozní tlak | Rozměr nátrubku | Poloměr ohybu | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------------|-------|-------|---------------|-----------------|---------------|----------|----|-------------------|-------|
| 076/040-034NX-11101 | 76 mm | 4 m   | 85 bar        | 2x 3.1/4" mm    | 500 mm        | 33 kg    | ks | 9 175,00 Kč       | ●     |
| 076/040-045NX-11101 | 76 mm | 4 m   | 85 bar        | 2x 4.1/2" mm    | 500 mm        | 28,22 kg | ks | 12 207,00 Kč      | ●     |
| 080/050-040NX-11101 | 80 mm | 5 m   | 85 bar        | 2x 4" mm        | 430 mm        | 38 kg    | ks | 15 947,00 Kč      | ●     |
| 080/100-040NX-11101 | 80 mm | 10 m  | 85 bar        | 2x 4" mm        | 430 mm        | 59 kg    | ks | 21 381,00 Kč      | ●     |
| 085/100-045NX-11101 | 85 mm | 10 m  | 85 bar        | 2x 4.1/2" mm    | 530 mm        | 62 kg    | ks | 18 908,00 Kč      | ●     |
| 085/040-045NX-11101 | 85 mm | 4 m   | 85 bar        | 2x 4.1/2" mm    | 530 mm        | 35,5 kg  | ks | 11 518,00 Kč      | ●     |
| 085/050-045NX-11101 | 85 mm | 5 m   | 85 bar        | 2x 4.1/2" mm    | 530 mm        | 39,5 kg  | ks | 12 750,00 Kč      | ●     |