

EFG6K MEGASYS GATES - Vysokotlaká 4 až 6-ti opletová hydraulická hadice 420 bar

Kód produktu: 90001

TIP



- Výrobce: **GATES**
- Pracovní teplota: -40°C až +121°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Hydraulické oleje
- Materiál produktu: NBR/CR
- Materiál vnitřní: NBR
- Materiál vnější: CR (Chloropren) nehořlavé provedení
- Norma výrobku: SAE 100R15, ISO 3862 R15, EN 856 4SP (-8) a EN 856 4SH (-12 a -16)
- Výztuha: 6 nebo 4 ocelový výplet
- Spirála: Ocelový drát
- Použití produktu: Víceopletová hydraulická hadice pro nejvyšší tlakové zátěže
- Vnitřní barva: Černá



Vysokotlaká 4 až 6-ti opletová hydraulická hadice 420 bar. Poruchový tlak 1680 bar pro všechny průměry. Šesti-oplet je vyráběn pro velikosti modulu (-20) a (-24), do těchto rozměrů je hadice 4-opletová. Velmi lehká a flexibilní s bezkonkurenční ohebností. Nejnižší poloměr ohybu ve své třídě a přitom testovaná 600 tis. impulzními cykly. Při standardním poloměru ohybu dle normy 2SC vydrží až 1,8 mil. impulzních cyklů. Základní provedení povrchu je odolné jak vůči plameni (30min/800°C), tak má zvýšenou odolnost vůči otěru i ozónu. Provedení se zeleným povrchem MTF - Mega TuffTM, je speciální úprava povrchu hadice. Tento povrch je 300x odolnější vůči otěru, než základní povrch EFG6K. Ve spojení s Gates Megacrimp koncovkou garantujeme 100% těsnost spojení po celou dobu životnosti, ani kapka oleje neuteče spojem mezi hadicí a koncovkou.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [M]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
6EFG6K	10 mm	20,2 mm	420 bar	65 mm	0,71 kg	62,2	3/8"	m	742,00 Kč	●
8EFG6K	12 mm	24 mm	420 bar	90 mm	0,89 kg	29,9	1/2"	m	805,00 Kč	●
10EFG6K	16 mm	27,6 mm	420 bar	100 mm	1,15 kg	30,2	5/8"	m	881,00 Kč	●
12EFG6K	19 mm	31,4 mm	420 bar	120 mm	1,44 kg	32,9	3/4"	m	990,00 Kč	●
16EFG6K	25 mm	38,7 mm	420 bar	150 mm	2,33 kg	30,5	1"	m	1 135,30 Kč	●
20EFG6K	31 mm	50 mm	420 bar	210 mm	3,99 kg	30,0	1.1/4"	m	2 091,00 Kč	●
24EFG6K	38 mm	57,4 mm	420 bar	250 mm	4,82 kg	28,8	1.1/2"	m	2 788,00 Kč	●