

STANDARD MINI VSUVKA NI - Mosazná rychl. vsuvka s ventilem DN5 a hadičníkem, 35 Bar (-20°/+100°C)

Kód produktu: 33684



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS58
- Norma výroby: REACH, RoHS
- Médium: Vzduch, kapaliny
- Maximální průtok: 330 L/min.
- Zkrácená poznámka: Vsuvku je možné aplikovat pouze s rychlospojky oboustranným ventilem

Vsuvku je možné aplikovat pouze s rychlospojky oboustranným ventilem ("Double shut-off"), jinak by spojka nefungovala. Příklady rychlospojek: kód produktu 30592 30594, 30719, 33094 apod.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Celková délka	Materiál	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM4SAB	4	35 bar	14	ano	17 mm	Mosaz MS58	ESM	0,023 kg	1-10	ks	127,40 Kč	●
ESM6SAB	6	35 bar	14	ano	17 mm	Mosaz MS58	ESM	0,023 kg	1-10	ks	127,40 Kč	●
ESMN6SAB	6	35 bar	14	ano	17 mm	Niklovaná mosaz	ESM	0,023 kg	1-10	ks	145,70 Kč	●
ESM8SAB	8	35 bar	14	ano	17 mm	Mosaz MS58	ESM	0,023 kg	1-10	ks	127,40 Kč	●
ESMN8SAB	8	35 bar	14	ano	17 mm	Niklovaná mosaz	ESM	0,025 kg	1-10	ks	138,50 Kč	●
ESM9SAB	9	35 bar	14	ano	17 mm	Mosaz MS58	ESM	0,025 kg	1-10	ks	127,40 Kč	●
ESMN9SAB	9	35 bar	14	ano	17 mm	Niklovaná mosaz	ESM	0,025 kg	1-10	ks	138,50 Kč	●