

STANDARD MINI VSUVKA NAAB AG - Mosazná rychl. vsuvka s ventilem DN5 a vnějším závitem 35 Bar (-20°/+100°C)

Kód produktu: 33685



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS58
- Norma výrobku: ISO 228, DIN 2991, REACH, RoHS
- Médium: Vzduch, kapaliny
- Maximální průtok: 330 L/min.
- Zkrácená poznámka: Vsuvku je možné aplikovat pouze s rychlospojky oboustranným ventilem

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavebnictví, řídicí technologii, chlazení rozvaděčů atd. Dvojitě vypnutí, aby při odpojování nedošlo k úniku média. Dvojitě uzavírací zátky však nemohou spojit se standardními spojkami DN 5. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Celková délka	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM18NAAB	5 mm	G 1/8"	35 bar	13	ANO	40 mm	ESM	0,026 kg	1-10	ks	125,40 Kč	●
ESMN18NAAB	5 mm	G 1/8"	35 bar	13	ANO	40 mm	ESMN	0,026 kg	1-10	ks	139,90 Kč	●
ESM14NAAB	5 mm	G 1/4"	35 bar	17	ANO	42 mm	ESM	0,026 kg	1-10	ks	125,40 Kč	●
ESMN14NAAB	5 mm	G 1/4"	35 bar	17	ANO	42 mm	ESMN	0,035 kg	1-10	ks	139,90 Kč	●
ESM38NAAB	5 mm	G 3/8"	35 bar	19	ANO	42 mm	ESM	0,042 kg	1-10	ks	128,90 Kč	●
ESMN38NAAB	5 mm	G 3/8"	35 bar	19	ANO	42 mm	ESMN	0,042 kg	1-10	ks	143,80 Kč	●
ESM121NAAB	5 mm	M12x1,5	35 bar	17	ANO	44 mm	ESM	0,035 kg	1-10	ks	140,30 Kč	●
ESM141NAAB	5 mm	M14x1,5	35 bar	17	ANO	44 mm	ESM	0,036 kg	1-10	ks	140,30 Kč	●