

STANDARD MINI DOUBLE VSUVKA MS - Spojka s ventilem pro přepážku pro rychl. s dvojitým ventilem 35 Bar (-20°/+100°C)

Kód produktu: 33686



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS58
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Vzduch, kapaliny
- Použití produktu: Rychlospojková vsuvka přes přepážku pro vzduch 35 bar

Rychlospojka série MINI Dn 5 s hadicovým trnem a průměrem čepu rychlospojky 9 mm. Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavebnictví, řídicí technologii, chlazení rozvaděčů atd. Dvojitě vypnutí, aby při odpojování nedošlo k úniku média. Dvojitě uzavírací zátky však nemohou spojit se standardními spojkami DN 5. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM4SSVAB	5 mm	4	35 bar	14	ANO	64 mm mm	0,045 kg	1-10	ks	214,20 Kč	●
ESM6SSVAB	5 mm	6	35 bar	17	ANO	64 mm mm	0,045 kg	1-10	ks	214,20 Kč	●
ESM9SSVAB	5 mm	9	35 bar	19	ANO	64 mm mm	0,045 kg	1-10	ks	214,20 Kč	●