

KONCOVKA RYCHLOSPOJKY NÁSTRČNÁ PA 66 - Spojka i redukce pro Push-In 20 Bar

Kód produktu: 33627



- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Polyamid 66
- Materiál těsnění: --
- Médium: Stlačený vzduch, voda, vakuum
- Použití produktu: Rychloupínací systém PUSH-In

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	D.*	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSH40-183	D4 - D4	D4 mm	0,001 kg	1	ks	22,80 Kč	●
IQSH6040-183	D6 - D4	D6-D4 mm	0,001 kg	1	ks	26,00 Kč	●
IQSH60-183	D6-D6	D6 mm	0,002 kg	1	ks	25,20 Kč	●
IQSH8040-183	D8 - D4	D8-D4 mm	0,002 kg	1	ks	31,90 Kč	●
IQSH8060-183	D8 - D6	D8-D6 mm	0,002 kg	1	ks	31,90 Kč	●
IQSH80-183	D8 - D8	D8 mm	0,002 kg	1	ks	26,00 Kč	●
IQSH10060-183	D10 - D6	D10-D6 mm	0,003 kg	1	ks	36,00 Kč	●
IQSH10080-183	D10 - D8	D10-D8 mm	0,003 kg	1	ks	35,00 Kč	●
IQSH100-183	D10 - D10	D10 mm	0,003 kg	1	ks	31,00 Kč	●
IQSH12080-183	D12 - D8	D12-D8 mm	0,004 kg	1	ks	40,60 Kč	●
IQSH120100-183	D12 - D10	D12-D10 mm	0,004 kg	1	ks	40,60 Kč	●
IQSH120-183	D12 - D12	D12 mm	0,005 kg	1	ks	40,60 Kč	●
IQSH140-183	D14 - D14	D14 mm	0,005 kg	1	ks	40,60 Kč	●

IQSH160120-183	D16 - D12	D16-D12 mm	0,006 kg	1	ks	45,90 Kč	
IQSH160-183	D16 - D16	D16 mm	0,006 kg	1	ks	42,00 Kč	