

NAVIJÁK S550/20 FE OTOČNÝ - Lakovaný ocelový naviják otočný na vodu, 50-100 bar

Kód produktu: 33699



- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)
- Médium: Horká voda do 50-100 bar
- Vlastnosti: Série 540
- Použití produktu: Otočný naviják na horkou vodu do 50-100 bar
- Zkrácená poznámka: Šířka bubnu navijáků je 165 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl

Lakovaný otočný naviják ze série S540-S560, do všech odvětví průmyslu. Dodává se i bez hadice. Vnitřní šířka bubnu 165 mm. Otočné klouby jsou z nerezu AISI 304, stejně tak trubky uvnitř navijáku. Naviják má vždy výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se. Naviják je dodáván v kartonu, jehož součástí jsou hadice, držák na zeď i návod na montáž. Oblast zóny ATEX 1 je klasifikována jako místo, ve kterém se při normálním provozu příležitostně vyskytne výbušná atmosféra sestávající ze směsi se vzduchem nebo hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy. ATEX 21 je klasifikována jako místo, kde se za normálního provozu příležitostně může vyskytnout výbušná atmosféra sestávající ze směsi se vzduchem nebo hořlavými látkami ve formě prášku nebo prachu. 8550.202-100B-FE-G1 - Otočný naviják s hadicí, série S.540, pro horkou vodu, 100 bar, 20 m, Ø 3/4". 8550.203-50B-FE-G1 - Otočný naviják s hadicí, série S.540, pro horkou vodu, 50 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, Ø 1".

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Osazeno hadicí	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Barva	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8550.202-100B-FE-G1	3/4"	20 m	1"	G 3/4"	100 bar	černá hadice	47 kg	ks	32 779,00 Kč	●
8550.203-50B-FE-G1	1"	15 m	1"	G 1"	50 bar	černá hadice	46 kg	ks	31 393,00 Kč	●