

CHEMITEC CONVO PTFE 1X/AS - Teflonová, antistat. hadice pro víceúčelové použití, -70°C až +260°C

Kód produktu: 10813



- Pracovní teplota: -70°C až +260°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: Teflon potažený nerezem
- Materiál vnitřní: PTFE
- Materiál vnější: Nerezová ocel
- Spirála: Nerezová
- Vodivost: Antistatická R =<10*8 Ohm/m
- Norma výrobku: F.D.A., BgVV
- Médium: Chemikálie, potravinářské produkty
- Použití produktu: Tlakovací konstrukce pro náročné použití, agresivní chemikálie
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: Stříbrná
- Zkrácená poznámka: Konstrukce hadice zaručuje výbornou ohebnost, avšak je nutné počítat s tím, že po přivedení tlakového média se hadice prodlouží o 5 až 10%.



Flexibilní hadice pro vysokotlakou dopravu agresivních látek, většiny chemikálií, alkoholu, potravin, ropných látek, vzduchu, páry, farmaceutik. Hadice se standartně dodává v různých délkách osazená koncovkami dle přání zákazníka. Vrapovaná konstrukce umožňuje dobrou ohebnost hadice. Vrapované hadice vyztužené vnějším opletem z nerez nebo jiných materiálů. Teflonové (PTFE - Polytetrafluoroetylen) hadice. Vzhledem k velkému množství vlastností nachází uplatnění ve více oblastech průmyslu. Použití pro chemikálie, plyny, vodní páru, oleje, maziva, paliva, barvy, lepidla, potraviny atd. Vyžádejte si konzultaci chemické odolnosti.

Varianty zboží

Objednací kód	Druhý průměr	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
006/000-TV172-10991	9,9max. mm	6,1 mm	172 bar	1/4"	0,14 kg	50	m	408,00 Kč	●
010/000-TV138-10991	14,5max. mm	9,5 mm	138 bar	3/8"	0,152 kg	50	m	708,00 Kč	●
012/000-TV103-10991	19,2max. mm	12,7 mm	103 bar	1/2"	0,253 kg	50	m	912,00 Kč	●
019/000-TV069-10991	27,0max. mm	19 mm	69 bar	3/4"	0,374 kg	50	m	1 155,00 Kč	●
025/000-TV046-10991	mm	25,5 mm	46 bar	1"	0,52 kg	20	m	1 869,00 Kč	●