

NAVIJÁK S560/40G FE - Lakovaný ocelový naviják pro oleje a nemrznoucí směsi 150 bar

Kód produktu: 32470



- Výrobce: **RAASM**
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Lakovaná ocel
- Materiál těsnění: Polyuretan
- Norma výrobku: ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)
- Médium: Oleje, nemrznoucí směsi do 150 bar
- Vlastnosti: Série 560
- Použití produktu: Velký pevný ocelový naviják pro přichycení na zeď pro oleje a nemrznoucí směsi do 150 bar
- Zkrácená poznámka: Šířka bubny navijáků je 348 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl



Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Oblast zóny ATEX 1 je klasifikována jako místo, ve kterém se při normálním provozu příležitostně vyskytne výbušná atmosféra sestávající ze směsi se vzduchem nebo hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy. ATEX 21 je klasifikována jako místo, kde se za normálního provozu příležitostně může vyskytnout výbušná atmosféra sestávající ze směsi se vzduchem nebo hořlavými látkami ve formě prášku nebo prachu. Naviják bez hadice jsme schopni doplnit Vámi zvolenou hadicí v maximální délce do kapacity objemu bubny. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8560.400-150B-FE-G1 - Pevný naviják bez hadice, série S.560, na olej, nemrznoucí směsi a podobné, 150 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1"(f). 8560.406-150B-FE-G1/2 - Pevný naviják bez hadice, série S.560, na olej, nemrznoucí směsi a podobné, 150 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f).

Varianty zboží

Objednací kód	Osazeno hadicí	Vnitřní závit	Vnější závit	Připoj. závit	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8560.400-150B-FE-G1	bez hadice	G 1"	G 1"	1"	150 bar	S560	35 kg	ks	29 344,00 Kč	●
8560.406-150B-FE-G1/2	bez hadice	G 1/2"	G 1/2"	1/2"	150 bar	S560	35 kg	ks	19 248,00 Kč	●