

204 - RYCHLOSPOJKA MINI MALE PUSH-On - Niklovaná mosazná vsuvka DN 2,5 mm

Kód produktu: 54212



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: EPDM (standard), Viton na základě požadavku
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: UNI ISO 6150 A-6

Rychlospojky série 100-200 výrobce Aignep jsou vyráběny s nejmenším možným průtokem, kompatibilním pouze mezi sebou dle normy UNI ISO 6150 A-6. Nelze je tedy spojovat či zaměňovat s jinými výrobci jako např. vyšší série Aignepu 210, 220 ...až 500, které mohou být ve shodě s RECTUS, CEJN 220, LEGRIS 21 apod. výrobci. V případě požadavku Vitonového těsnění je spojky možné použít v rozsahu teplot -10°C až + 200°C.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
20400001	2,7/4	10 bar	99 kPa	11	100	0,015 kg	1-10	ks	40,00 Kč	
20400002	4/6	10 bar	99 kPa	11	100	0,015 kg	1-10	ks	40,00 Kč	