

1612 - BIMETAL WASH OCEL/NBR - TK o-kroužek s dotěsňovacím těsněním NBR (-30° až +100°C)

Kód produktu: 52413



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Ocel/NBR
- Použití produktu: Těsnění se samodotěsňovacím účinkem nezávislým na utahovací síle

Vyrobeno jako jeden celek - guma - kov. Vnější kovový kroužek zabezpečuje dokonalý silový styk spojovaných součástí, NBR těsnění případně dotěsňuje spoj, který bývá tlakově zatížen max. do 20 bar. Použití: ke statickému utěsnění šroubení a přírubových spojů (při utahování spoje (šroubení) se těsnící břit opírá o protilehlé plochy, které jsou tak dotěsňovány).



Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	D.*	Balení [MJ]	Hmotnost	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
161200001	1,25 mm	D 1/8" mm	20	0,002 kg	14,7 mm	10,4 mm	ks	12,00 Kč	●
161200002	1,25 mm	D 1/4" mm	20	0,002 kg	18,7 mm	13,85 mm	ks	14,50 Kč	●
161200003	1,25 mm	D 3/8" mm	20	0,002 kg	22,7 mm	17,35 mm	ks	17,30 Kč	●
161200004	1,25 mm	D 1/2" mm	20	0,003 kg	26,7 mm	21,65 mm	ks	18,80 Kč	●
161200005	2 mm	D 3/4" mm	20	0,004 kg	32,5 mm	21,65 mm	ks	21,40 Kč	●
161200006	2 mm	D 1" mm	20	0,005 kg	39,5 mm	34,2 mm	ks	31,00 Kč	●