

13230 - T MALE OFF SET PŘÍPOJKA MS - Mosazný adaptér pro vodu, oleje nebo vzduch do 150 bar (-60/+300°C)

Kód produktu: 52501



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: EN 1254-2-2000, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Materiál těsnění: Matice dle EN 1254-2-2000, Těsnící kroužky
- Vnější barva: Žlutá
- Použití produktu: Nízkotlaká hydraulika, pneumatika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Mosaz MS 58

Pracovní tlak uvedený níže v tabulce je vztažený k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1. Výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje.



Varianty zboží

Objednací kód	Trubka	Přípoj. závit	Provozní tlak	Rozměr nebo typ závitu	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
1323000001	T4 mm	R 1/8"	148,4 bar	M10x1	8	0,125 kg	1-10	ks	63,80 Kč	●
1323000002	T6 mm	R 1/8"	148,4 bar	M12x1,5	9	0,13 kg	1-10	ks	71,30 Kč	●
1323000003	T6 mm	R 1/4"	148,4 bar	M12x1,5	9	0,125 kg	1-10	ks	71,30 Kč	●
1323000004	T8 mm	R 1/4"	133,6 bar	M14x1,5	12	0,15 kg	1-10	ks	78,70 Kč	●
1323000005	T8 mm	R 1/4"	133,6 bar	M14x1,5	12	0,175 kg	1-10	ks	79,90 Kč	●
1323000006	T8 mm	R 3/8"	94,0 bar	M14x1,5	13	0,19 kg	1-10	ks	103,20 Kč	●
1323000007	T10 mm	R 1/4"	94,0 bar	M16x1,5	13	0,2 kg	1-10	ks	117,30 Kč	●
1323000008	T10 mm	R 3/8"	94,0 bar	M16x1,5	13	0,21 kg	1-10	ks	126,00 Kč	●
1323000009	T12 mm	R 3/8"	74,2 bar	M18x1,5	14	0,22 kg	10	ks	139,80 Kč	●
1323000010	T12 mm	R 1/2"	99,0 bar	M18x1,5	15	0,24 kg	10	ks	150,90 Kč	●
1323000011	T14 mm	R 1/2"	99,0 bar	M20x1,5	18	0,3 kg	10	ks	186,40 Kč	●