

Kulový kohout s odvětráním 2xIG/MS Páka - Mosazný kohout, těsnění PTFE, PN 14 Bar (-10°/+100°C)

Kód produktu: 33753



- Pracovní teplota: -10°C až +100°C
- Médium: Plyny, vzduch, voda, vakuum
- Použití produktu: Uzavírací ventil pro tlakové potrubí s BSP závity
- Norma výrobku: Závity ISO 7/1 Rp
- Materiál těsnění: PTFE
- Zkrácená poznámka: Uvedené parametry platí při teplotě 20°C
- Materiál produktu: Mosaz, tvrdě chromovaná MS koule

Oblast použití: Pro přivedení vzduchu a odvětrání pneumatických zařízení, manometrů atd. pro médium vzduch, voda, vakuum (max. -0,98 bar). Provedení závitu či dosedacích ploch odpovídá normě pro použití na plyny. Materiály: Pouzdro: Poniklovaná mosaz, koule: tvrdě pochromovaná mosaz, vyrobeno bez obsahu silikonu. *Vhodné tlumiče hluku na výpust (odvětrání) jsou se závity AG M5. Artikl 55060 - výrobek s objednacím kódem SD.50-183 ze slinutého bronzu. Páku lze zablokovat v uzavřené poloze pomocí zámku (není součástí výrobku).



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	DN	Celková délka	D.*	Hmotnost	Výška	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
3014-3838-IG/IG-PN14	G 3/8"	14 bar	15 mm	L=45 mm mm	M5 mm	0,16 kg	H=49, R=96	ks	296,00 Kč	●
3014-1212-IG/IG-PN14	G 1/2"	14 bar	15 mm	L=59 mm mm	M5 mm	0,24 kg	H=51, R=96	ks	332,00 Kč	●
3014-3434-IG/IG-PN14	G 3/4"	14 bar	20 mm	L=64 mm mm	M5 mm	0,38 kg	H=60,R=117	ks	394,00 Kč	●
3014-1010-IG/IG-PN14	G 1"	14 bar	25 mm	L=81 mm mm	M5 mm	0,6 kg	H=64,R=117	ks	603,50 Kč	●
3014-5454-IG/IG-PN14	G 1.1/4"	14 bar	32 mm	L=93 mm mm	1/4 mm	1,1 kg	H=80,R=157	ks	1 504,00 Kč	●