

13958 BI - MANUÁLNÍ REGULÁTOR PUSH-ON - Mosaz, škrcení z válce, komplet pro metrické trubky (-1 až +148 Bar, -20/+80°C)

Kód produktu: 52504



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: EN 1254-2-2000, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Materiál těsnění: Matice dle EN 1254-2-2000, Těsnící kroužky
- Vnější barva: Žlutá
- Použití produktu: Nízkotlaká hydraulika, pneumatika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Mosaz MS 58



Tato kompletní hrdla s maticemi (13958) pro připojení do trubek, mají také NBR o-kroužky a bimetalové podložky, které omezejí provozní teploty. Kromě tvrdých plastových hadic (PA, PU), lze spojovat i ocelové trubky "měkké" pro nízkotlakovou hydrauliku, součástí jsou i matky s prstýnkama. Pracovní tlak uvedený níže v tabulce je vztažen k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. V praxi se většinou regulují tlaky voda & vzduch do 20 bar (max). Bezpečnostní faktor 4 : 1. Výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje. Regulátor se skládá z položek AIGNEPU čísla: 8905 (artikl 58905) + 1613 (bimetal artikl 52414).

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Trubka	Provozní tlak	Celková délka	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
13958BI001	G 1/8"	*D8 mm	148 bar	28,5 mm mm	14	0,105 kg	1-10	ks	349,00 Kč	●
13958BI002	G 1/4"	*D10 mm	95 bar	32,5 mm mm	17	0,115 kg	1-10	ks	481,00 Kč	●
13958BI003	G 3/8"	*D14 mm	100 bar	36,5 mm mm	20	0,13 kg	1-10	ks	623,00 Kč	●
13958BI004	G 1/2"	*D18 mm	100 bar	46,0 mm mm	24	0,185 kg	10	ks	968,00 Kč	●