

Redukční nástrčná spojka 90° PUSH/In MS/Ni - Spojka a redukce jako úhlové rychlospojkové prodloužení

Kód produktu: 52507



- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Série	Poznámka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSL40HMSV-183	D4	16 bar	98 kPa	Metrická	Rychlosp.*D 4,00 mm	0,007 kg	1	ks	77,00 Kč	●
IQSL60H40MSV-183	D4	16 bar	98 kPa	Metrická	Rychlosp.*D 6,00 mm	0,019 kg	1	ks	91,70 Kč	●
IQSL60HMSV-183	D6	16 bar	98 kPa	Metrická	Rychlosp.*D 6,00 mm	0,013 kg	1	ks	77,00 Kč	●
IQSL80H60MSV-183	D6	16 bar	98 kPa	Metrická	Rychlosp.*D 8,00 mm	0,021 kg	1	ks	127,60 Kč	●
IQSL80HMSV-183	D8	16 bar	98 kPa	Metrická	Rychlosp.*D 8,00 mm	0,019 kg	1	ks	98,60 Kč	●
IQSL100HMSV-183	D10	16 bar	98 kPa	Metrická	Rychlosp.*D 10,00 mm	0,025 kg	1	ks	129,00 Kč	●
IQSL120HMSV-183	D12	16 bar	98 kPa	Metrická	Rychlosp.*D 12,00 mm	0,035 kg	1	ks	179,00 Kč	●