

OTOČNÁ SERIE SSJ- PŘÍMÁ NEREZ 316 - Hydraul., nízkootáčkové, závítové šroubení do 350 bar (-20/+200°C)

Kód produktu: 52520



- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál těsnění: NBR O-kroužek
- Médium: Oleje, emulze
- Použití produktu: Řešení natáčení výkyvu tlakové hadice ke stacionární koncovce
- Materiál produktu: Nerez 316

Otočné spoje řady SSJ jsou navrženy pro montáž mezi tlakovou hadicí a stacionární část stroje za účelem umožnění rotačního pohybu. Použití: Vhodné pro navijáky nebo návěsy, není vhodné pro stálé rotace. Uvedené tlaky v tabulce jsou pro natáčející se spojky a statickou polohu. Na poptávku dodáváme provedení s NPT závity.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Celková délka	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SJ04SS-20	6 mm	G 1/4"	G 1/4"	350 bar	75 mm mm	27/24	0,31 kg	1	ks	1 936,00 Kč	●
SJ06/SS-20	10 mm	G 3/8"	G 3/8"	350 bar	88 mm mm	34/30	0,33 kg	1	ks	2 112,00 Kč	●
SJ08/SS-20	13 mm	G 1/2"	G 1/2"	250 bar	101 mm mm	36/32	0,46 kg	1	ks	2 464,00 Kč	●
SJ12/SS-20	20 mm	G 3/4"	G 3/4"	250 bar	110 mm mm	45/40	0,64 kg	1	ks	3 124,00 Kč	●
SJ16/SS-20	25 mm	G 1"	G 1"	250 bar	124 mm mm	55/50	0,96 kg	1	ks	4 180,00 Kč	●
SJ20/SS-20	32 mm	G 1.1/4"	G 1.1/4"	180 bar	129 mm mm	60/55	1,3 kg	1	ks	5 808,00 Kč	●
SJ24/SS-20	40 mm	G 1.1/2"	G 1.1/2"	150 bar	138 mm mm	75/68	1,9 kg	1	ks	8 756,00 Kč	●
SJ32/SS-20	40 mm	G 2"	G 2"	150 bar	149 mm mm	85/80	2,45 kg	1	ks	11 704,00 Kč	●