

OTOČNÝ KLOUB WAPP AG/IG MS (SS) - BSPP pro horkou vodu 2x závit G, PN30 bar (0°C/+95°C)

Kód produktu: 33763



- Pracovní teplota: 0°C až +95°C
- Materiál těsnění: EPDM/FKM
- Médium: Voda
- Použití produktu: Závitové otočné šroubení k tlakovému mytí vodou
- Vlastnosti: Nelze použít pro trvalé otáčky
- Materiál produktu: Mosaz/ nerez

Použití: Pro otočné a kývavé pohyby (ne trvale) vodních hadic, například k mycím pistolím



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [M]	Závitové těsnění	Materiál	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
WS.DREH12MS-183	9 mm	G 1/2"	G 1/2"	30 bar	0,125 kg	1	EPDM		ks	835,80 Kč	●
WS.DREH12SS-183	9 mm	G 1/2"	G 1/2"	30 bar	0,12 kg	1	FKM	Nerez	ks	1 651,70 Kč	●
WS.DREH34MS-183	12 mm	G 3/4"	G 3/4"	30 bar	0,145 kg	1	EPDM		ks	1 094,10 Kč	●
WS.DREH34SS-183	12 mm	G 3/4"	G 3/4"	30 bar	0,135 kg	1	FKM	Nerez	ks	2 195,60 Kč	●
WS.DREH10MS-183	18 mm	G 1"	G 1"	30 bar	0,23 kg	1	EPDM		ks	1 616,00 Kč	●
WS.DREH10SS-183	18 mm	G 1"	G 1"	30 bar	0,22 kg	1	FKM	Nerez	ks	2 817,20 Kč	●