

# PFA ŠROUBENÍ PŘÍMÉ AG PRO PTFE HADICE - Push-On připojení s vnějšími závity BPPP 10 Bar (-40/+180°C)

Kód produktu: 33764



- Pracovní teplota: +40°C až +180°C
- Materiál produktu: PFA (PTFE)
- Médium: Kyseliny, louhy apod.
- Použití produktu: Použití v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu
- Vnější barva: Bílá



Tyto spojky jsou speciálně navrženy pro PTFE hadice. Odolné jsou pro veškeré chemikálie. Hadice se zasune pomocí pevného hadicového nátrubku do šroubení a aretuje se pomocí elastického svěracího kroužku utažením rýhované matice.

## Varianty zboží

| Objednáací kód | Určeno na hadici [mm] | Vnější závít | Provozní tlak | Podtlak | Délka závitu | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|----------------|-----------------------|--------------|---------------|---------|--------------|----------|-------------|----|-------------------|-------|
| CK184PFA-183   | 6x4                   | G 1/8"       | 10 bar        | 90 kPa  | 8,0 mm       | 0,006 kg | 1           | ks | 411,00 Kč         | ●     |
| CK186PFA-183   | 8x6                   | G 1/8"       | 10 bar        | 90 kPa  | 8,0 mm       | 0,011 kg | 1           | ks | 784,00 Kč         | ●     |
| CK188PFA-183   | 10x8                  | G 1/8"       | 10 bar        | 90 kPa  | 8,0 mm       | 0,016 kg | 1           | ks | 919,00 Kč         | ●     |
| CK144PFA-183   | 6x4                   | G 1/4"       | 10 bar        | 90 kPa  | 12,0 mm      | 0,009 kg | 1           | ks | 679,00 Kč         | ●     |
| CK146PFA-183   | 8x6                   | G 1/4"       | 10 bar        | 90 kPa  | 12,0 mm      | 0,013 kg | 1           | ks | 817,00 Kč         | ●     |
| CK148PFA-183   | 10x8                  | G 1/4"       | 10 bar        | 90 kPa  | 12,0 mm      | 0,016 kg | 1           | ks | 940,00 Kč         | ●     |
| CK1410PFA-183  | 12x10                 | G 1/4"       | 10 bar        | 90 kPa  | 12,0 mm      | 0,02 kg  | 1           | ks | 1 226,00 Kč       | ●     |
| CK384PFA-183   | 6x4                   | G 3/8"       | 10 bar        | 90 kPa  | 12,0 mm      | 0,013 kg | 1           | ks | 971,00 Kč         | ●     |
| CK386PFA-183   | 8x6                   | G 3/8"       | 10 bar        | 90 kPa  | 12,0 mm      | 0,017 kg | 1           | ks | 1 174,00 Kč       | ●     |
| CK388PFA-183   | 10x8                  | G 3/8"       | 10 bar        | 90 kPa  | 12,0 mm      | 0,019 kg | 1           | ks | 1 226,00 Kč       | ●     |
| CK389PFA-183   | 12x9                  | G 3/8"       | 10 bar        | 90 kPa  | 12,0 mm      | 0,021 kg | 1           | ks | 1 276,00 Kč       | ●     |
| CK124PFA-183   | 6x4                   | G 1/2"       | 10 bar        | 90 kPa  | 14 mm        | 0,022 kg | 1           | ks | 1 044,00 Kč       | ●     |

|               |       |        |        |        |       |          |   |    |             |                                                                                     |
|---------------|-------|--------|--------|--------|-------|----------|---|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CK126PFA-183  | 8x6   | G 1/2" | 10 bar | 90 kPa | 14 mm | 0,026 kg | 1 | ks | 1 378,00 Kč |    |
| CK128PFA-183  | 12x8  | G 1/2" | 10 bar | 90 kPa | 14 mm | 0,026 kg | 1 | ks | 1 499,00 Kč |  |
| CK129PFA-183  | 12x9  | G 1/2" | 10 bar | 90 kPa | 14 mm | 0,028 kg | 1 | ks | 1 515,00 Kč |  |
| CK1210PFA-183 | 12x10 | G 1/2" | 10 bar | 90 kPa | 14 mm | 0,028 kg | 1 | ks | 1 821,00 Kč |  |