

PFA ŠROUBENÍ L90° AG PRO PTFE HADICE - Push-On připojení s vnějšími závity BPPP 10 Bar (-40/+180°C)

Kód produktu: 33765



- Pracovní teplota: +40°C až +180°C
- Materiál produktu: PFA (PTFE)
- Médium: Kyseliny, louhy apod.
- Použití produktu: Použití v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu
- Vnější barva: Bílá

Tyto spojky jsou speciálně navrženy pro PTFE hadice. Odolné jsou pro veškeré chemikálie. Hadice se zasune pomocí pevného hadicového nátrubku do šroubení a aretuje se pomocí elastického svěracího kroužku utažením rýhované matice.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
CGK184PFA-183	6x4	G 1/8"	10 bar	14	0,008 kg	1	ks	499,00 Kč	●
GCK186PFA-183	8x6	G 1/8"	10 bar	17	0,015 kg	1	ks	766,00 Kč	●
GCK188PFA-183	10x8	G 1/8"	10 bar	19	0,026 kg	1	ks	1 021,00 Kč	●
GCK144PFA-183	6x4	G 1/4"	10 bar	17	0,012 kg	1	ks	789,00 Kč	●
GCK146PFA-183	8x6	G 1/4"	10 bar	17	0,015 kg	1	ks	822,00 Kč	●
GCK148PFA-183	10x8	G 1/4"	10 bar	19	0,027 kg	1	ks	1 015,00 Kč	●
GCK384PFA-183	6x4	G 3/8"	10 bar	22	0,022 kg	1	ks	1 049,00 Kč	●
GCK386PFA-183	8x6	G 3/8"	10 bar	22	0,024 kg	1	ks	1 142,00 Kč	●
GCK388PFA-183	10x8	G 3/8"	10 bar	22	0,026 kg	1	ks	1 226,00 Kč	●
GCK124PFA-183	6x4	G 1/2"	10 bar	27	0,03 kg	1	ks	1 226,00 Kč	●
GCK126PFA-183	8x6	G 1/2"	10 bar	27	0,036 kg	1	ks	1 378,00 Kč	●
GCK128PFA-183	10x8	G 1/2"	10 bar	27	0,038 kg	1	ks	1 456,00 Kč	●