

PFA ŠROUBENÍ OBOUSTRANNÉ PŘÍMÉ - Push-On připojení pro PTFE hadice, 10 Bar (-40/+180°C)

Kód produktu: 33766



- Pracovní teplota: +40°C až +180°C
- Materiál produktu: PFA (PTFE)
- Médium: Kyseliny, louhy apod.
- Použití produktu: Použití v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu
- Vnější barva: Bílá

Tyto spojky jsou speciálně navrženy pro PTFE hadice. Odolné jsou pro veškeré chemikálie. Hadice se zasune pomocí pevného hadicového nátrubku do šroubení a aretuje se pomocí elastického svěracího kroužku utažením rýhované matice.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DCK4PFA-183	D6/4 - D6/4	10 bar	0,008 kg	1	6 mm	4 mm	ks	716,00 Kč	●
DCK6PFA-183	D8/6 - D8/6	10 bar	0,019 kg	1	8 mm	6 mm	ks	1 226,00 Kč	●
DCK8PFA-183	D10/8 - D10/8	10 bar	0,023 kg	1	10 mm	8 mm	ks	1 328,00 Kč	●
DCK9PFA-183	D12/9 - D12/9	10 bar	0,031 kg	1	12 mm	9 mm	ks	1 531,00 Kč	●
DCK10PFA-183	D12/10 - D12/10	10 bar	0,03 kg	1	12 mm	10 mm	ks	1 583,00 Kč	●