

PFA ŠROUBENÍ TVARU T90° - Push-On připojení pro PTFE hadice, 10 Bar (-40/+180°C)

Kód produktu: 33768



- Pracovní teplota: +40°C až +180°C
- Materiál produktu: PFA (PTFE)
- Médium: Kyseliny, louhy apod.
- Použití produktu: Použití v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu
- Vnější barva: Bílá

Tyto spojky jsou speciálně navrženy pro PTFE hadice. Odolné jsou pro veškeré chemikálie. Hadice se zasune pomocí pevného hadicového nátrubku do šroubení a aretuje se pomocí elastického svěracího kroužku utažením rýhované matice.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [M]	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FCK4PFA-183	3x D6/4	10 bar	0,014 kg	1	6 mm	4 mm	ks	1 028,00 Kč	●
FCK6PFA-183	3x D8/6	10 bar	0,027 kg	1	8 mm	6 mm	ks	1 365,00 Kč	●
FCK8PFA-183	3x D10/8	10 bar	0,042 kg	1	10 mm	8 mm	ks	1 404,00 Kč	●