

PFA ŠROUBENÍ PŘES PŘEPÁŽKU PŘÍMÉ - Push-On připojení pro PTFE hadice, 10 Bar (-40/+180°C)

Kód produktu: 33769



- Pracovní teplota: +40°C až +180°C
- Materiál produktu: PFA (PTFE)
- Médium: Kyseliny, louhy apod.
- Použití produktu: Použití v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu
- Vnější barva: Bílá

Tyto spojky jsou speciálně navrženy pro PTFE hadice. Odolné jsou pro veškeré chemikálie. Hadice se zasune pomocí pevného hadicového nátrubku do šroubení a aretuje se pomocí elastického svěracího kroužku utažením rýhované matice.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [M]	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SCK4PFA-183	D6/4	10 bar	0,01 kg	1	6 mm	4 mm	ks	819,00 Kč	●
SCK6PFA-183	D8/6	10 bar	0,023 kg	1	8 mm	6 mm	ks	1 320,00 Kč	●
SCK8PFA-183	D10/8	10 bar	0,031 kg	1	10 mm	8 mm	ks	1 326,00 Kč	●