

PŘÍPOJKA PŘÍMA POC-CV - Přípojka přímá s vnějším trubkovým, poteflonovaným R závitem

Kód produktu: 33745



- Pracovní teplota: -20°C až +150°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Médium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému - vysokoteplotní
- Zkrácená poznámka: Řady CV mají Vitonové těsnění

Přípojky CV jsou z niklované mosazy těsněné Vitonovými o-kroužky pro dosažení provozní teploty do 150°C. Trubkový kuželový závit "R" obsahuje teflonový nástřík na závitech. Při montáži se používají výhradně těsnění a tučky bez obsahu silikonu!

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	D.*	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
POC-1/8-D04-183	R 1/8"	4	15 bar	D=4 mm	0,006 kg	ks	36,40 Kč	●
POC-1/8-D06-183	R 1/8"	6	15 bar	D=6 mm	0,01 kg	ks	48,50 Kč	●
POC-1/8-D08-183	R 1/8"	8	15 bar	D=8 mm	0,014 kg	ks	51,00 Kč	●
POC-1/4-D04-183	R 1/4"	4	15 bar	D=4 mm	0,016 kg	ks	63,30 Kč	●
POC-1/4-D06-183	R 1/4"	6	15 bar	D=6 mm	0,01 kg	ks	53,80 Kč	●
POC-1/4-D08-183	R 1/4"	8	15 bar	D=8 mm	0,014 kg	ks	39,90 Kč	●
POC-1/4-D10-183	R 1/4"	10	15 bar	D=10 mm	0,021 kg	ks	76,70 Kč	●
POC-1/4-D12-183	R 1/4"	12	15 bar	D=12 mm	0,029 kg	ks	83,00 Kč	●
POC-3/8-D08-183	R 3/8"	8	15 bar	D=8 mm	0,037 kg	ks	79,90 Kč	●
POC-3/8-D10-183	R 3/8"	10	15 bar	D=10 mm	0,036 kg	ks	84,00 Kč	●
POC-3/8-D12-183	R 3/8"	12	15 bar	D=12 mm	0,024 kg	ks	79,90 Kč	●