

117 - RYCHLOSPOJKA PŘEPÁŽKOVÁ PUSH/ON PRUŽINA - Niklovaná mosazná DN 5, bez ventilu, proti zalomení hadice (-20/+80°C)

Kód produktu: 52519



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: EPDM (standard), Viton na základě požadavku
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: MIGNON
- Vlastnosti: Průtok bez omezení na výstupu 6 bar ~ 1100 L/min.
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace
- Zkrácená poznámka: Série 100 - Aignep

Rychlospojky Série 110 jsou kompatibilní pouze mezi sebou se vsuvky při DN 5 a stejného profilu MIGNON. Nelze je tedy spojovat či zaměňovat s jinými výrobci bez této normy. V případě požadavku Vitonového těsnění je spojky možné použít v rozsahu teplot -10°C až + 200°C. Mají čtená evropská schválení a neobsahují silikon.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Přípoj. závit	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Typ	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
11700001	6/4 mm	5 mm	M10x1	12 bar	Ne	16	Přepážka 8 mm	0,121 kg	ks	210,00 Kč	●
11700002	8/6 mm	5 mm	M10x1	12 bar	Ne	16	Přepážka 8 mm	0,135 kg	ks	213,00 Kč	●