



FEMALE ZÁSUVKA BEZODKAPOVÁ NEREZ ISO 16028 - Hydraulická nerezová bezodkapová rychlospojka s palcovými závity, 200-500 bar (PLT4)


Kód produktu: 64223



- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Médium: Oleje
- Bezpečnost: 5 : 1
- Materiál těsnění: FKM - Viton
- Norma výrobku: ISO 16028 - HTMA
- Použití produktu: Rychlospojka pro vysokotlaké aplikace s oleji
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L/1.4401

FEMALE - ZÁSUVKA (samice), MALE - zástrčka (samec), tato rychlospojka je zásuvkou s připojovacím vnitřním BSP závitem. Rychlospojka vyrobená z nerez AISI 316.





Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FF1004-SS	6 mm	G 1/4"	300 bar	BG 1, ISO6,3	0,18 kg	ks	4 773,48 Kč	●
FF1008-SS-03	13 mm	G 1/2"	250 bar	BG 2, ISO10	0,28 kg	ks	6 384,00 Kč	●
FF1006-SS	13 mm	G 3/8"	250 bar	BG 2, ISO10	0,31 kg	ks	5 632,50 Kč	●
FF2008-SS	20 mm	G 1/2"	250 bar	BG 3, ISO12,5	0,3 kg	ks	6 672,60 Kč	●
FF1012-SS	22 mm	G 3/4"	200 bar	BG 4a, ISO16	0,54 kg	ks	7 990,02 Kč	●
FF1016-SS	25 mm	G 1"	250 bar	BG 4, ISO19	0,78 kg	ks	9 002,28 Kč	●
FF1020-SS	30 mm	G 1.1/4"	250 bar	BG 5, ISO25	1,24 kg	ks	12 920,60 Kč	●